

# Rideaux



Rideaux de taille standard (voir ci-dessous) fournis avec un joint soudé de 50 mm sur tout le bord et attaches rapides des deux côtés pour un assemblage permettant d'atteindre la largeur totale souhaitée. Fournis avec trous renforcés dans le bord supérieur et anneaux de suspension en acier. Tous les rideaux standards sont fabriqués en PVC pliable auto extinguable et présentant un point éclair de 320-390 °C. Largeur : 1400 mm, épaisseur : 0,40-0,50 mm. Les rideaux Nederman jaunes et transparents sont utilisés pour se protéger de l'éblouissement, des éclaboussures, des poussières, etc. mais ne conviennent pas au soudage, à la différence de nos rideaux conformes à la norme EN1598, parfaitement adaptés au soudage.

## Pièces de rechange

Description	Réf.
Anneaux PVC, paquet de 7	60344976
Anneaux en acier, paquet de 7	60064850

Couleur	Hauteur, mm	Agréments	Réf.
Vert foncé (noir), opaque	1800	EN 1598	60313124
Vert foncé (noir), opaque	2400	EN 1598	60313125
Vert foncé (noir), opaque	2800	EN 1598	60313126
Vert foncé, transparent	1800	EN 1598	60313424
Vert foncé, transparent	2400	EN 1598	60313425
Vert foncé, transparent	2800	EN 1598	60313426
Rouge / orange, transparent	1800	EN 1598	60313324
Rouge / orange, transparent	2400	EN 1598	60313325
Rouge / orange, transparent	2800	EN 1598	60313326
Bronze, transparent	1800	EN 1598	60313224
Bronze, transparent	2400	EN 1598	60313225
Bronze, transparent	2800	EN 1598	60313226
Jaune, transparent	1800	-	60313524
Jaune, transparent	2400	-	60313525
Jaune, transparent	2800	-	60313526
Clair, transparent	1800	-	60313624
Clair, transparent	2400	-	60313625
Clair, transparent	2800	-	60313626

*Anneaux de suspension en acier inclus. Anneaux en PVC disponibles en option. La largeur total des rideaux devra être supérieure de 10 % à la longueur de la protection requise afin de compenser les plis.*

## Écran de protection à rideau



Les écrans de protection à rideaux sont facilement déplaçables pour le soudage, le meulage, le tournage, le fraisage, etc. Ils sont idéaux pour protéger les postes de travail de manière temporaire ou permanente. Le cadre est fabriqué en tube galvanisé et le rideau en PVC auto extinguable (comme les rideaux standards ci-dessus) et satisfait à l'EN1598 pour le soudage. Livrés complet avec cadre et rideau dont les dimensions sont 1700 x 2000 mm (l x H). La hauteur du rideau seul est de 1700 mm. Poids 7,5 Kg.

Couleur	Agréments	Réf.
Vert foncé (noir), opaque	EN 1598	60931052
Vert foncé, transparent	EN 1598	60931050
Rouge/orange, transparent	EN 1598	60931056

*La disponibilité du produit peut varier d'un pays à l'autre.*