



IWD 150/21 TRI
IWD 160/15 TRI
IWD 200/15 TRI
IWD 200/21 TRI

Sur commande



GARANTIE
2 ANS



ÉQUIPEMENT STANDARD



POIGNÉE



LANCE



BUSE H.P.



FLEXIBLE H.P.



SYSTÈME DE
PRÉ-VENTILATION
DU BRÛLEUR



CONTRÔLE DE
FLAMMES
INFRAROUGE



SYSTÈME
ANTI-CALCAIRE



CONTRÔLE DU
NIVEAU DE
CARBURANT



CONTRÔLE DU
NIVEAU
ANTI-CALCAIRE



G6000
CERAMIC
TECH GUN



ICA BOILER



ERGONOMY



ICA PUMP



STOP TOTAL
RETARDÉ



ARRÊT
AUTOMATIQUE
INTELLIGENT



CONTRÔLE
MICRO FUITES



SÉCURITÉ
MANQUE D'EAU



CONTRÔLE DE
L'OBSTRUCTION
DE LA BUSE HP

NHP POSTE FIXES - EAU CHAUDE TRIPHASÉS

Modèle	IWD 150/21 TRI	IWD 160/15 TRI	IWD 200/15 TRI	IWD 200/21 TRI
Code	IDAC40219	IDAC40220	IDAC40221	IDAC40222

SPÉCIFICATIONS

Pression	bars/MPa	150/15	160/16	200/20	200/20
Débit	l/h	1260	900	900	1260
Température max. en sortie	°C	30-140	30-140	30-140	30-140
Phase vapeur		OUI	OUI	OUI	OUI

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension	Ph-V-Hz/A	3-400-50/13	3-400-50/10.5	3-400-50/14	3-400-50/16
Puissance absorbée	kW	7.2	6.5	7.2	9.5
Rotation moteur/pompe	rpm	4/1400	4/1400	4/1400	4/1400
Commande à distance		STOP TOTAL RETARDÉ	STOP TOTAL RETARDÉ	STOP TOTAL RETARDÉ	STOP TOTAL RETARDÉ

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Pompe/culasse/pistons		en ligne (à bielles)/ laiton/céramique	en ligne (à bielles)/ laiton/céramique	en ligne (à bielles)/ laiton/céramique	en ligne (à bielles)/ laiton/céramique
Accouplement moteur/pompe		accouplement élastique	accouplement élastique	accouplement élastique	accouplement élastique
Vanne		by-pass séparé muni d'un réglage de pression	by-pass séparé muni d'un réglage de pression	by-pass séparé muni d'un réglage de pression	by-pass séparé muni d'un réglage de pression
Réservoir eau		OUI	OUI	OUI	OUI
Distributeur de détergent		haute pression	haute pression	haute pression	haute pression
Système anticalcaire		OUI	OUI	OUI	OUI
Capacité réservoir anticalcaire	l	2	2	2	2

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES

Chaudière		inox	inox	inox	inox
Serpentin	m	40	30	40	40
Puissance chaudière	kW	88	68	88	100
Consommation de fioul (temp. max)	kg/h	4,8	4,2	4,7	5,1
Moteur bruleur		OUI	OUI	OUI	OUI

DIMENSIONS ET POIDS

Poids	Kg	172	170	182	205
Dimensions (LxlxH)	cm	122x59x73	122x59x73	122x59x73	122x59x73
Structure		complet & robuste: commandes en façade	complet & robuste: commandes en façade	complet & robuste: commandes en façade	complet & robuste: commandes en façade



















ÉQUIPEMENT STANDARD

Poignée	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020
Lance P70	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087
Buse H.P.	UGLN49997	UGLN49993	UGLN49987	UGLN49995
Flexible H.P.	TBAP40008 (10 m)	TBAP40008 (10 m)	TBAP40009 (10 m)	TBAP40010 (10 m)

HEURES MAXI/JOUR

7	7	7	7
---	---	---	---

ACCESSOIRES ET OPTIONS PRÉCONISÉS

								
Débouche canalisation 20 m (sans buse) TBAP24406	Flexible HP 20 m (pour rallonge) TBAP16657	Mamelon M22 MM Jonction flexibles RCIN10810	Support mural laqué KTRI48110	Support 4 pieds laqué KTRI48111	Nettoyant sans contact démoustiquant alimentaire 4 x 5 litres: NSCP 5 fût de 210 litres: NSCP 210	12 x 1 litres de liquide anticalcaire ICALCAR1	Boîtier télécommande KTRI48114 + Câble au mètre FILTELO1M	Sortie cheminée LAFN48112
								
Lance rotabuse Max 60 °C ROTA00053 (160/15) ROTA00051 (200/15) ROTA00046 (150/21) ROTA00055 (200/21)	Brosse rotative pro 70 cm - Max 60° SPID24911	Balai-brosse pro 70 cm Max 60 °C SPID24939	Lance simple + POIG1 70 cm: LANC12988 90 cm: LANC12989 120 cm: LANC12990	Poignée avec raccord rapide POIG00005	Lance double (sans buse) 50 cm: LCPR89116 70 cm: LCPR89117	Buse BP UGLN05174	Enrouleur auto 20 m nu (sans pivot) Tambour ABS / structure inox AVTB39124	Buse 3 rétrojets + 1 frontal CANA99004 (160/15) CANA99015 (200/15) CANA99021 (150/21) CANA99017 (200/21)